



## ZUCRA S C-0

### LUBRICANTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA CHUMACERAS Y ENGRANES DE INDUSTRIA AZUCARERA Y TEQUILERA

#### DESCRIPCION

ZUCRA S C-0 es una grasa sintética para la lubricación de chumaceras y engranajes abiertos que operan bajo condiciones severas de carga, cumpliendo con las normatividad de la FDA para lubricantes de contacto incidental con alimentos tipo H1 y certificado por NSF.

ZUCRA S C-0 provee una excelente capacidad de acarreo de carga gracias a la polaridad de la película de aceite sintético y al excelente comportamiento viscosidad temperatura de su paquete de aditivos. Así mismo cuenta con lubricantes sólidos que disminuyen el desgaste y mantienen lubricación en caso de sobrecalentamiento, es de excelente estabilidad térmica y antioxidante prolongando los periodos de relubricación.

#### BENEFICIOS

- Excelente capacidad de acarreo de carga.
- Excelente comportamiento consistencia- temperatura
- Excelente estabilidad térmica y antioxidante.
- Excelente protección anticorrosiva y antioxidante
- Resistente al lavado por agua.

#### CARACTERISTICAS

				<u>NORMA</u>
	1	0	00	<u>ASTM</u>
Grado NLGI				D-217
Color		Amarillo		Visual
Penetracion a 25°C, 0.1 mm, ± 10 %	320	360	400	D-217
Punto de Gota	> 110	> 110	> 100	D-2265
Estabilidad Mecanica, %	<15	< 15	< 15	D-217
Carga Timken, Lb. OK	> 60	> 60	> 60	D-2509
Cuatro Bolas Extrema presion, Kg	> 800	> 800	> 800	D-2596
Cuatro Bolas Desgaste, mm	< 4.5	< 4.5	< 4.5	D-4172
Temp. De Servicio ° C	- 15 a 130° C			
Viscosidad del aceite base a 40° C	Mayor a 5,000 cst			D-445

Esta información es proporcionada como una guía. Puede haber pequeñas tolerancias pero no afectan adversamente la calidad del lubricante.