

DESCRIPCIÓN

SEPARATEK® ID-903 es una pasta de silicón autoemulsionable que tiene gran poder antiadherente, se utiliza en bandas transportadoras (comales), de las máquinas de tortillas de alta producción, así como desmoldante en charolas de panificadoras.

El principal beneficio de SEPARATEK® ID-903 es el ahorro en el gas y en el mantenimiento de la máquina tortilladora; además evita el apelmazamiento de sprokets (catarinas), cadenas y chumaceras.

CARACTERÍSTICAS

- Producto súper concentrado.
- Resiste altas temperaturas
- Funciona como lubricante y desmoldante.
- Resistente a la fricción.
- No es tóxico, ni corrosivo, ni irritante.
- Los ingredientes utilizados en la fabricación de este producto son grado alimenticio.
- Alta permanencia en los comales.
- No contiene espesantes, su viscosidad se debe a la alta concentración de silicón.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Pasta semicristalina
Color	Translúcido
Viscosidad	100,000 - 200,000 cps
Solubilidad en el agua	Completa
% Sólidos	80 %
pH	5 - 7

MODO DE EMPLEO

1. Diluir en una proporción de 1 PARTE DE SEPARATEK® ID-903 EN 12 PARTES DE AGUA POTABLE.
2. Agitar perfectamente la mezcla para lograr una buena dispersión.
3. Aplique sobre las bandas con la ayuda de un atomizador hasta formar una película fina. Las bandas deben estar frías, absolutamente limpias y libres de polvo antes del tratamiento.

NOTAS:

- Se recomienda solamente diluir la cantidad a utilizar diariamente. Si se quiere preparar dilución en grandes cantidades deberán adicionarse aditivos para prevenir la actividad microbiana.
- El tiempo de permanencia depende de la velocidad de trabajo y de la cantidad de masa trabajada.
- Al aplicar por segunda vez, sacuda los comales para librarlos de polvo, carbón y otros materiales incrustados en la superficie. La aplicación se hará cuando la tortilla se parta o se dob

SEPARATEK® CH

Antiadherente

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20-30°C este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Una vez abierto el envase, SEPARATEK® ID-903 tiene una vida de 6 meses.

Almacene en lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA

Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba antes de su aceptación.

SILIJAL garantiza que el producto está conforme con las especificaciones de venta vigentes.

EMBALAJE

SEPARATEK® ID-903 está disponible en contenedores de 20 kg y 200 kg

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Para información detallada consulte la hoja de seguridad.

- Evite el contacto con los ojos
- En caso de contacto accidental, lave con agua abundante.
- En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín.
- Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable.
- No se ingiera directamente.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco

Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Por sus componentes, este producto no daña el medio ambiente.