

# FLUSIO GALUS SPRAY

## DESCRIPCION

**FLUSIO GALUS** es un aceite lubricante incoloro, inodoro, fisiológicamente inerte que cumple con las disposiciones de la FDA, clasificación H1, que puede ser usado en múltiples aplicaciones en las cuales exista la posibilidad de contacto incidental con alimentos

Se emplea en la industria alimenticia y del envase.

## VENTAJAS

- Aceite sintético, incoloro, tiene buen efecto de arrastre y penetrabilidad, lo que garantiza la buena humectación de las superficies metálicas.
- Estable química y térmicamente.
- Es miscible con productos de petróleo, aceites esenciales y así también con la mayoría de grasas y aceites vegetales
- Certificado por NSF con categoría H1

## CARACTERISTICAS

NORMA ASTM	PROPIEDADES	
	Color	Transparente
	Estructura	
	Tiempo de secado (segundos)	60
	Peso Específico	> 0.8
D-2270	Indice de Viscosidad	> 90
D-97	Punto Min. de Fluidez °C	-30
D-92	Temp. de Inflamación °C	> 180
	Temperatura de serv., °C	-10 a 120





## **APLICACIONES**

Todo tipo de aplicaciones en general donde exista la posibilidad de contacto del lubricante con alimentos

## **PRESENTACIÓN**

Bote de 400 ml.

## **PRECAUCIONES**

Este producto es flamable, no se aplique o almacene cerca de partes incandescentes , flama directa y chispas

## **INDICACIONES**

Para tener una mezcla homogénea agite el producto antes de usarlo.

Es muy importante que la superficie a lubricar esté perfectamente limpia y libre de residuos carbonosos y grasosos.

Al terminar es muy importante limpiar la válvula de atomización para evitar el taponamiento.

